

Monitor Interactivo IFP55+ Serie I



10Wx2 Internos



3840x2160pixeles



Lollipop 5.0



10 puntos escritura



Wi-Fi 2.4G/5G
(opcional)



OPS opcional



Múltiples conexiones



Garantía



Marco super fino y elegante.



Cristal Resistente: 4mm grosor
alaje anti reflejos, dureza Mohs 7



Diseño moderno y funcional
Android incluido. OPS windows 10
(opcional)



No necesita ordenador. Multi
toque, varios usuarios trabajan
simultaneamente



ESPECIFICACIONES

Pantalla			
Tamaño	55"	Frecuencia de Refresco	60Hz
Tipo de Pantalla	LED-Backlight	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal	350 cd/m ²
Área de Pantalla	1209,6 (H) x 680,4(V)	Relación de Contraste	1400:1
Resolución	3840(H) x 2160(V)	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	<15ms	Modos de Pantalla	16:9/4:3/punto a punto/Pantalla completa
Video/Audio			
Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	10W x2
Conectores Pantalla			
YPBPR	1	VGA entrada	1
USB 2.0	2 (incluyendo frontal)	VGA Audio entrada	1
USB 3.0	2	AV entrada/salida	1/1
USB Táctil	2 (incluyendo frontal)	RS232	1
HDMI 2.0 entrada	2	Audio salida	1
HDMI 1.4 entrada	1 (frontal)	LAN (RJ45)	1
TF Card	1	Salida Auriculares/SPDIF	1/1
Sistema Táctil			
Tipo Sensores	Sistema Infrarojo		
Puntos Táctiles	10 puntos		
Sistemas Operativos	Windows/Linux/Mac/Android		
Precisión de posición cursor	< 2mm		
Herramientas Contacto	Dedos, Dedos con guantes, Objetos opacos		
Tiempo de Respuesta	<8ms		
Resolución de posición	4096 x 4096/16384 x 16384/32768 x 32768		
Velocidad del Cursor	>180 dot/sec		
Respuesta PC	Automático		
Android			
Versión Sistema	Android 5.0	RAM/ROM	2 GB/ 8 GB
CPU	ARM Cortex A53 Chipset	Soporte HTML 5	incluido
Wi-Fi	Interno 2.4G/5G (opcional)	Video Soportado	1080p, 3840x2160
Alimentación			
Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	≤1W
Potencia Total	230W		
Especificaciones físicas			
Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 11	Grosor del monitor y montado en pared	144mm aprox
Dimensiones L*H*W	1238,5x781x81 (mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W		VESA	400*400(mm)
Peso neto	42 kg	Soporte estandar	incluido
Peso Bruto	55kg		
Accesorios			
Cable AC Alimentación	1(1,5 metros)	Cable VGA	1(1,5 metros)
Lápiz Escritura	2	Cable USB	1(1,5 metros)
Control Remoto	1	Cable Audio	1(1 metros)
CD Drivers & Aplicaciones	2	Puntero extensible	1
Guía de Inicio Rápido	1		
Condiciones del Entorno			
Temperatura	0 °C - 40 °C	Temperatura de Almacenaje	-20 °C 60 °C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		