

# I FP86+ Serie C



12Wx2 Internos



3840x2160 pixeles



Lollipop 5.1



10 puntos escritura



Wi-Fi Plus opcional



OPS opcional



Múltiples conexiones



Garantía



Botonera frontal y puertos USB para Android y Windows



Cristal resistente: AG Glass 4mm. Mohs. Level 7



Diseño moderno y funcional  
Android incluido. OPS windows 10



No necesita ordenador.  
Widget multifuncional



## ESPECIFICACIONES

Pantalla			
Tamaño	86"	Frecuencia de Refresco	60Hz
Tipo de Pantalla	LED-LG	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal	330 cd/m <sup>2</sup> (typ), 300cd/m <sup>2</sup> (min)
Área de Pantalla	1895,04 (H)*1065,96(V)	Relación de Contraste	1200:1
Resolución	3840(H)*2160(V)	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	8ms	Tiempo de Vida	30.000 horas
Video/Audio			
Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	12W*2
Conectores Pantalla			
HDMI Salida	1	VGA entrada	1
USB 2.0	4 (incluyendo 2 USB frontales)	Audio entrada	1
USB 3.0	2 (incluyendo 1 USB frontal)	AV entrada	1
Táctil	2	RS232	1
HDMI 2.0 Entrada	1	Audio salida	1
HDMI 1.4 Entrada	2	LAN (RJ45)	1
DP entrada	1	COAX Out	1
Sistema Táctil			
Tipo Sensores	Sistema Infrarojo		
Puntos Táctiles	10 puntos de escritura y 20 puntos de contacto		
Sistemas Operativos	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince/Chrome		
Área de Respuesta	Un-Toque ≥Φ6mm y multi-Toque ≥Φ8mm		
Herramientas Contacto	Dedos, Dedos con guantes, Objetos opacos		
Tiempo de Respuesta	<20ms		
Modo de Comunicación	Full-speed USB (Sin Drivers)		
Interfaz de conexión	USB 2.0 tipo B		
Precisión	±2 mm (más del 90% del área)		
Android			
Versión Sistema	Android 5.1	RAM	2G
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU	ROM	16GB
GPU	Quad Core Mali 450MP		
Alimentación			
Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	≤0.5W
Potencia Total	500W		
Especificaciones físicas			
Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 6	Grosor del monitor y montado en pared	145,6mm(9060A)
Dimensiones L*H*W	1988*1178*99,6(mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W	211*1370*280(mm)	VESA	800*600(mm)
Peso neto	78kg	Soporte estandar	ST01
Peso Bruto	105kg		
Accesorios			
Cable AC Alimentación	1(3 metros)	Cable VGA	1(5 metros)
Lápiz Escritura	3	Cable USB	1(5 metros)
Control Remoto	1	Cable Audio	1(5 metros)
CD Drivers & Aplicaciones	2	Instrucciones de Uso	1
Guía de Inicio Rápido	1		
Condiciones del Entorno			
Temperatura	0 °C - 40 °C	Temperatura de Almacenaje	-20 °C - 60 °C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		